

EUROLITE LED PML-30 CW/WW

Réf. : 41602590

Projecteur à LED sans ventilateur avec LED 30 W à lumière blanche, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90 et filtre à gel



Prix de catalogue: 177.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Conception compacte
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Choix direct de la couleur
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Température de couleur variable 2900 K - 5900 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397715002

Poids: 2,12 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 35 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20° Filtre à gel 30°
Angle de départ (1/10 pic):	40°
Température de couleur:	2900K - 5900K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc froid (CW) 1 m : 14257 lx, 3 m : 1387 lx, 6 m : 351 lx Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 11413 lx, 3 m : 1109 lx, 6 m : 281 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 7289 lx, 3 m : 697 lx, 6 m : 175 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 9107 lx, 3 m : 872 lx, 6 m : 218 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Longueur : 12 cm Largeur : 17,4 cm Hauteur : 22,5 cm
Poids:	1,89 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Filtre à gel