

## EUROLITE LED PML-30 CW/WW

Réf. : 41602590

Projecteur à LED sans ventilateur avec LED 30 W à lumière blanche, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90 et filtre à gel



### Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Conception compacte
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Choix direct de la couleur
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Température de couleur variable 2900 K - 5900 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397715002

Poids: 2,12 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.28 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 35 W

Classe de protection: SK I

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)                                                                                                                                        |
|                                    | Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sortie de courant:                 | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                       | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                                                                             |
| Commande:                          | Stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur                                                                                                                                                                                                   |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                   | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 20°<br>Filtre à gel 30°                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température de couleur:            | 2900K - 5900K ajustable                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rendu de couleur (CRI):            | 90 Ra                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc froid (CW) 1 m : 14257 lx, 3 m : 1387 lx, 6 m : 351 lx<br>Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 11413 lx, 3 m : 1109 lx, 6 m : 281 lx<br>Large blanc chaud (WW) 1 m : 7289 lx, 3 m : 697 lx, 6 m : 175 lx<br>Large blanc froid (CW) 1 m : 9107 lx, 3 m : 872 lx, 6 m : 218 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:          | Double étrier                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimension:                         | Longueur : 12 cm<br>Largeur : 17,4 cm<br>Hauteur : 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids:                             | 1,89 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Filtre à gel