

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

Projecteur PAR et LED COB 100 W blanc chaud, zoom manuel

Réf. : 41603600

GTIN: 4026397645156



Caractéristiques:

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
- Lumière très uniforme
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Exempt de scintillements
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Commandé via DMX
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; correction gamma réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 3
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397645156

Poids: 4,70 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 110 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 3 m : 15535 lx, 6 m : 3666 lx Large blanc chaud (WW) 3 m : 2387 lx, 6 m : 654 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Dimension:	Largeur : 24,8 cm Hauteur : 24,8 cm Diamètre : Ø 19,8 cm
Longueur du câble:	Env. 1,8 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Aluminium, 4 mm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x porte-filtre
1 x câble XLR
1 x Étrier
2 x vis moletée
2 x Cale
1 x Mode d'emploi