

EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120 W Zoom noir

Projecteur PAR et LED 120 W RGBW, zoom manuel

Réf. : 41603605

GTIN: 4026397657616



Description:

PAR spotlight with 120 watt RGBW LED and manual zoom

The EUROLITE LED PAR-64 COB is equipped with a powerful 120 W LED (COB) in red, green, blue and white (RGBW). It is ideal for your lighting installation. Thanks to its adjustable PWM frequency, its projection is flicker-free - the spotlight is also suitable for video recording.

The beam angle is manually adjustable from 11° to 35°.

Choose from different dimmer curves and speeds - according to your needs.

Control is via DMX or in stand-alone mode. In auto and music mode you can play three integrated show programs.

You can address and adjust your PAR spotlight via the integrated control unit with 4-digit LED display.

The P-Con connections make it easy to connect up to eight devices together.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397657616

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.37 m

Caractéristiques:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 9; 6
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°

- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	F 2 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 9; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR
 1 x porte-filtre
 1 x Étrier
 2 x vis moletée
 2 x Cale