

EUROLITE LED IP PAR-64 COB 3 000 K 100 W Zoom noir

Projecteur PAR résistant aux intempéries, IP65, LED COB 100 W blanc chaud et zoom motorisé

Réf. : 41603610

GTIN: 4026397698152



Prix de catalogue: 570.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Lumière très uniforme
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Zoom motrice
- Exempt de scintillements
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; correction gamma réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 3; 4
- Avec un Angle de départ de 7° - 53°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397698152

Poids: 9,15 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 120 W

Type de protection: IP65

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	T 6,3 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	1; 2; 3; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	7° - 53°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 36°
Angle de départ (1/10 pic):	9 - 53°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 36 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 35 cm
Poids:	8,40 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de prise:	XLR (M) 3 broches; XLR (F) 3 broches
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR
 2 x Étrier
 2 x vis moletée
 4 x Cale
 1 x Mode d'emploi