

## EUROLITE IP Audience Blinder 2x100W LED COB RGB+WW

Weather-proof audience blinder with 2x 100 W COB LED in RGB+warm white

Réf. : 41604160

GTIN: 4026397718386



**Prix de catalogue: 712.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 2 LED 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW<BR> commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 6; 8; 12
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 28°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397718386

Poids: 8,60 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.30 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 180 W

Type de protection: IP65

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de protection:       | SK I                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:     | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:          | 1 x IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                                  |
| Type de lampe:              | Lampe LED                                                                                                                                             |
| Type de LED:                | 2 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW                                                                                                             |
| Fréquence du flash:         | 1 - 25 Hz                                                                                                                                             |
| Canaux DMX:                 | 4; 6; 8; 12                                                                                                                                           |
| Entrée DMX:                 | XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                                              |
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                                              |
| Refroidissement:            | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                   |
| Commande:                   | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX                                                                                                             |
| Fixtures disponibles pour:  | Light Captain; Light J; Colorchief                                                                                                                    |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                                              |
| Angle de départ:            | 28°                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 28°                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic): | 75°                                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                                                  |
| Système d'enregistrement:   | Étrier                                                                                                                                                |
| Type d'écran:               | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                       |
| Dimension:                  | Largeur : 40,3 cm<br>Profondeur : 19,5 cm<br>Hauteur : 29,8 cm                                                                                        |
| Poids:                      | 7,85 kg                                                                                                                                               |
| Classification du bruit:    | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                              |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x câble XLR