

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Réf. : 41606250

Projecteur LED IP65 ultra silencieux avec mélange de couleurs RGBW, plaque de diffusion, barrière de protection et télécommande

GTIN: 4026397724196



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 8 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724196

Poids: 7,10 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 28 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; LED PC-Control 512; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 25°
Angle de départ (1/10 pic):	25° Filtre à gel 55°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 31,9 cm Largeur : 14 cm Hauteur : 24,8 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Filtre à gel

1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x coupe-flux