

## EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Réf. : 41606255

Projecteur LED IP65 ultra silencieux avec mélange de couleurs RGBW, CRMX, plaque de diffusion, barrière de protection, télécommande



### Caractéristiques:

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 8 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; architecture; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397724189

Poids: 7,10 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W                                                                                                                       |
| Type de protection:               | IP65                                                                                                                       |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x IP T-Con (F) version encastrable                                                                                       |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                  |
| Type de LED:                      | 8 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                 |
| Fréquence du flash:               | 1 - 23 Hz                                                                                                                  |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                             |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                               |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                               |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                     |
| Commande:                         | DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge    |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J                                                                                 |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                   |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz                                                                                                                    |
| Angle de départ:                  | 10°                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 10°<br>Filtre à gel 25°                                                                                                    |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 25°<br>Filtre à gel 55°                                                                                                    |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                       |
| Système d'enregistrement:         | Étrier<br>Demi-collier en forme d'oméga                                                                                    |
| Type d'écran:                     | Écran OLED                                                                                                                 |
| Dispositif antivol:               | KENSINGTON-LOCK                                                                                                            |
| Dimension:                        | Longueur : 31,9 cm<br>Largeur : 14 cm<br>Hauteur : 24,8 cm                                                                 |
| Poids:                            | 6,10 kg                                                                                                                    |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                            |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré                                                                     |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande

1 x Filtre à gel  
1 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x coupe-flux  
1 x Batterie