

EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW

Matrix spotlight with RGB/WW LEDs, Pixel control & macros for sequences, letters and numbers

Réf. : 41606350

GTIN: 4026397731873



Caractéristiques:

- Create sensational light effect surfaces by connecting several devices
- 25 LED 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 individuellement LEDs
- Changement de couleur; fondu enchaîné des couleurs; animations en couleur with two adjustable colors; Dimmer électronique
- Effet aveuglant; Effet Matrix; effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 10; 15; 100; 102
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 45°
- Avec Étrier
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731873

Poids: 10,40 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	115 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	25 x 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 10; 15; 100; 102
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	45°
Angle de départ (1/2 pic):	45°
Angle de départ (1/10 pic):	82°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 45,0 cm Profondeur : 10,6 cm Hauteur : 45,0 cm
Poids:	9,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x Œillet de fixation