

## EUROLITE LED Pixel Matrix Bar 10 RGB/WW

Matrix bar with RGB/WW LEDs, pixel control & macros for sequences

Réf. : 41606360

GTIN: 4026397742527



**Prix de catalogue: 415.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Create sensational light effect surfaces by connecting several devices
- 10 LED 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique; changement de couleur; fondu enchaîné des couleurs; animations en couleur with two adjustable colors
- Effet stroboscope; effet aveuglant; Effet Matrix
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 10; 15; 40; 42
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 45°
- Avec étrier à poser au sol
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397742527

Poids: 6,85 kg

Longueur: 0.97 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.18 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W                                                                                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                                              |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                        |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                 |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                |
| Type de LED:                      | 10 x 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                            |
| Canaux DMX:                       | 4; 10; 15; 40; 42                                                                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                    |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                    |
| Connexion au réseau:              | Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable                                                                                                                                         |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                   |
| Commande:                         | RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain                                                                                                                                                                                            |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                 |
| PWM frequency:                    | 2900 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Mode de défaillance DMX:          | Blackout; hold                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                  | 45°                                                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 45°                                                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 82°                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                     |
| Système d'enregistrement:         | Étrier à poser au sol                                                                                                                                                                                    |
| Type d'écran:                     | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                                                                    |
| Port USB:                         | Type A                                                                                                                                                                                                   |
| Diamètre des trous de fixation:   | 3 x Ø10mm                                                                                                                                                                                                |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 90 cm<br>Profondeur : 13,5 cm<br>Hauteur : 14,9 cm                                                                                                                                            |
| Poids:                            | 6,00 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Classification du bruit:          | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                                                                                             |

## Contenu de la livraison:

---

1 x barre  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi