

EUROLITE LED IP Atmo Bar 10

Weather-proof blinder bar with pixel control and colored atmospheric light in the reflector

Réf. : 41606410

GTIN: 4026397719611



Caractéristiques:

- 10 LED 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (mélange de couleurs homogène)
commandé individuellement LEDs
- 200 LED 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
10 segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; balance des blancs réglable
- Effet stroboscope
- 10 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 10; 14; 20; 50; 59
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; Art-Net; RDM
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 28°
- Température de couleur variable 1800 K - 6000 K
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397719611

Poids: 11,85 kg

Longueur: 1.10 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	315 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	10 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (mélange de couleurs homogène) 200 x 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	10; 14; 20; 50; 59
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; Art-Net; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	28°
Angle de départ (1/2 pic):	28°
Angle de départ (1/10 pic):	63
Température de couleur:	1800K - 6000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Connexions:	2 x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Dimension:	Longueur : 101,0 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	10,50 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

Contenu de la livraison:

- 1 x barre
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x câble XLR