EUROLITE LED PAR-16 3CT noir

Réf. : 41607001

Projecteur LED à trois températures de couleur réglables et un index de rendu de couleur élevé

GTIN: 4026397692013











Prix de catalogue: 62.95 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Dimmable
- 1 LED COB (Chip-on-board) 3in1 CW/NW/WW
- Dimmer électronique
- Effet de spot
- Choix de couleur direct pour 3 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 16

  Étrier
- L'article est livré avec prémonté

Logistique

EAN / GTIN: 4026397692013
Poids: 0,50 kg
Longueur: 0.10 m
Largeur: 0.10 m
Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 10 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	0,85 m
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	1 x COB (Chip-on-board) 3in1 CW/NW/WW
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3600 Hz
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Angle de départ (1/10 pic):	56°
Température de couleur:	4190K
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 2124 lx, 3 m : 224 lx, 6 m : 55 lx Blanc froid (CW) 1 m : 2488 lx, 3 m : 258 lx, 6 m : 63 lx Blanc neutre (NW) 1 m : 2227 lx, 3 m : 233 lx, 6 m : 59 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Largeur : 10,5 cm Profondeur : 17 cm Diamètre : Ø 8 cm
Poids:	0,46 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Épaisseur du matériau:	0,14 mm
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8mm
Épaisseur du matériau:	0,2 mm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.