

EUROLITE LED PAR-30 3CT argent

Projecteur LED à trois températures de couleur réglables et un index de rendu de couleur élevé

Réf. : 41607051

GTIN: 4026397692129



Caractéristiques:

- Dimmable
- 1 LED 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397692129

Poids: 0,87 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	18 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection

	Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Température de couleur:	3000K; 4000K; 5000K
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	3000 K 1 m : 4760 lx, 3 m : 606 lx, 6 m : 160 lx 4000 K 1 m : 5248 lx, 3 m : 631 lx, 6 m : 175 lx 5000 K 1 m : 5754 lx, 3 m : 713 lx, 6 m : 191 lx
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	1300 lm
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	12,8 cm x 12,8 cm
Dimension:	Longueur : 24 cm Largeur : 14,7 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	0,79 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1269739
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium coulé, 3 mm
Dimension:	Largeur : 13 cm Profondeur : 2 cm Hauteur : 13 cm
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,8 mm
Dimension:	Largeur : 12,6 cm Hauteur : 12,6 cm Diamètre : Ø 9,4 cm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x Mode d'emploi