

EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100W Floor

Projecteur LED silencieux à LED COB 100 W (blanc chaud et blanc froid)

Réf. : 41607600

GTIN: 4026397566116



Caractéristiques:

- Stepless color blend
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 4
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 35°
- Température de couleur variable 2900 K - 6000 K
- Avec Double étrier
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397566116

Poids: 7,25 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.37 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

	Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 17 Hz
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	35°
Angle de départ (1/2 pic):	35°
Angle de départ (1/10 pic):	82°
Température de couleur:	2900K - 6000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	6,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison: