

EUROLITE AKKU Flat Light 1 argent

Projecteur plat à LED RGBW 15 W, émetteur-récepteur QuickDMX et étrier

Réf. : 41700001

GTIN: 4026397601367



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple
- Fonctionnement silencieux

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397601367

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 16,8 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	1,67 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h

Contenu de la livraison:

1 x télécommande
1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe