

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Projecteur plat IP65 en chrome à 1 LED 4in1 RGBW 15 W, émetteur-récepteur QuickDMX

Réf. : 41700050

GTIN: 4026397610284



Prix de catalogue: 284.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier chromé
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec Étrier
- Écran OLED
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397610284

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 22 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Couleur du boîtier:	Chrome
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Largeur : 17,2 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,4 cm
Poids:	1,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x déclaration de conformité

