

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Barre LED sur batterie inclinable et Mood-Light, LED 4in1 et QuickDMX

Réf. : 41700120

GTIN: 4026397635850



Caractéristiques:

- Barre inclinable à 100° avec 6 LED RGBW 8 W puissantes (4en1) et filtre à gel amovible
- Mood-Light avec vitre frontale laiteuse pour une lumière agréablement douce avec 30 LED SMD RGBW (4in1)
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 30 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 6 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Atmospheric effect
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 7; 8; 9; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Multicolore Écran LCD
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397635850

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.14 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
vis moletée
- Filetage M6

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Matériau:	Plastique; Métal
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 41,1 cm Profondeur : 9,5 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	2,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø4mm
Matériau:	Plastique, 2 mm

Dimension:	Longueur : 33,5 cm Largeur : 3,9 cm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Dimension:	Longueur : 11,7 cm Largeur : 2,5 cm Hauteur : 2,7 cm
Poids:	0,048 kg
Matériau:	Métal
Filetage:	Filetage M6 x 11 mm
Diamètre des trous de fixation:	Ø10mm
Matériau:	Métal, 0,5 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 1,2 cm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Filtre à gel
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 4 x vis moletée
 4 x Cale
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité