

## EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Light fan for special uplight and beam effects with rechargeable battery

Réf. : 41700150

GTIN: 4026397722642



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable
- Effet stroboscope; Effet éventail; effet d'uplight
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8; 12; 16
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Construit avec un faible encombrement
- Avec un Angle de départ de 13°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397722642

Poids: 4,40 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.16 m

## Données techniques:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:   | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe de protection:      | SK I                                                                                                                                                                                                                                           |
| Branchement électrique:    | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                        |
| Longueur du câble:         | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sortie de courant:         | Appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                       |
| Fusible:                   | 5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                     |
| Type de batterie:          | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                                                                                                                                                                                                     |
| Batterie:                  | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction<br>du programme utilisé<br><br>Durée de charge 4h                                                                                                                                              |
| Type de lampe:             | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de LED:               | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                                                                   |
| Angle d'inclinaison:       | 180 °                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence du flash:        | 0 - 25 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canaux DMX:                | 3; 4; 8; 12; 16                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrée DMX:                | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:                | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                                         |
| Commande:                  | Stand-alone; fonction maître/esclave; commande<br>de la musique via microphone; Télécommande<br>infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif);<br>W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif);<br>CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY<br>SHOW 3; EASY SHOW 2; Colorchief                                                                                                                                                                   |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                       |
| Construction:              | Construit avec un faible encombrement                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ:           | 13°                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13°                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couleur du boîtier:        | Noir                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type d'écran:              | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                                                                |
| Dimension:                 | Longueur : 30,5 cm<br>Largeur : 9,5 cm<br>Hauteur : 22 cm                                                                                                                                                                                      |
| Poids:                     | 4,15 kg                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                                                |
| Batterie:                  | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                                                                                      |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi  
1 x télécommande  
1 x Batterie