

EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Light fan for special uplight and beam effects with rechargeable battery

Réf. : 41700150

GTIN: 4026397722642



Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable
- Effet stroboscope; Effet éventail; effet d'uplight
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8; 12; 16
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Construit avec un faible encombrement
- Avec un Angle de départ de 13°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397722642

Poids: 4,40 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.16 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,5 m
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Angle d'inclinaison:	180 °
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 8; 12; 16
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Construction:	Construit avec un faible encombrement
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 9,5 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	4,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi
1 x télécommande
1 x Batterie