

## EUROLITE AKKU B-40 Laser Beam Effect AIR

Réf. : 41700340

Battery-powered LED beam effect with RGBW colors, RG laser, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control

GTIN: 4026397741155



### Caractéristiques:

- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 11h en fonction du programme utilisé
- Chargeur automatique intégré
- 5 LED 8 W SMD 9095 4in1 RGBW<BR>3 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; choix de la couleur réglable; sélection du programme manuel; mode économie d'énergie réglable; vitesse d'écoulement réglable; vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable
- Effet rayons; Laser; effet stroboscope
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 10; 22
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux dans la base; ventilateur dans la tête
- Commandé via stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Indicateur de charge
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397741155

Poids: 9,50 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.53 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
  - Fonctionnement très silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
  - 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Effet lumineux**
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m par visibilité
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité

## Données techniques:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:   | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe de protection:      | SK I                                                                                                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:    | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Pile/batterie intégré<br>Tramite                                 |
| Conception du câble:       | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                         |
| Sortie de courant:         | 1 x appareils froids (F) version encastrable<br>Bypass                                                                                                                                                                                      |
| Fusible:                   | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                    |
| Type de batterie:          | 1 x Lithium-Ion 18,5 V, 13000 mAh, 240,5 Wh                                                                                                                                                                                                 |
| Batterie:                  | Durée de fonctionnement jusqu'à 11h en fonction<br>du programme utilisé<br><br>Durée de charge 7h                                                                                                                                           |
| Type de lampe:             | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de LED:               | 5 x 8 W SMD 9095 4in1 RGBW                                                                                                                                                                                                                  |
| Fréquence du flash:        | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe laser:              | 2M                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur du laser:          | R/G                                                                                                                                                                                                                                         |
| Module laser:              | Rouge (R) 100 mW 650 nm<br>Vert (G) 40 mW 532 nm                                                                                                                                                                                            |
| Canaux DMX:                | 3; 10; 22                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entrée DMX:                | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                   |
| Sortie DMX:                | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>Bypass                                                                                                                                                                                         |
| Refroidissement:           | 1 x ventilateur silencieux dans la base, flux d'air<br>Front to Rear<br><br>1 x ventilateur dans la tête                                                                                                                                    |
| Commande:                  | Stand-alone; DMX; AirW; commande de la<br>musique via microphone; fonction maître/esclave;<br>commande radio; QuickDMX via USB (facultatif);<br>W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif);<br>CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; Light Captain                                                                                                                                                                                                                      |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de défaillance DMX:   | Blackout; hold; auto; full on                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur du boîtier:        | Noir mat                                                                                                                                                                                                                                    |

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'enregistrement: | Demi-collier en forme d'oméga                                                |
| Type d'écran:             | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres                                   |
| Affichage à l'écran:      | Indicateur de charge                                                         |
| État LED:                 | Indicateur de charge                                                         |
| Port USB:                 | 1 x type A                                                                   |
| Matériau:                 | Métal, verni                                                                 |
| Dimension:                | Longueur : 32 cm<br>Largeur : 26 cm<br>Hauteur : 39 cm                       |
| Poids:                    | 6,90 kg                                                                      |
| Classification du bruit:  | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Portée:                   | AirW: jusqu'à 70m par visibilité                                             |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                                      |
| Épaisseur du matériau:    | 3 mm                                                                         |
| Batterie:                 | 1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse intégré                                  |
| Portée:                   | Jusqu'à 30m par visibilité                                                   |
| Fréquence porteuse:       | 433,92 MHz                                                                   |

## Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x demi-collier en forme d'oméga  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x télécommande  
 4 x vis  
 4 x Cale  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x Batterie