

EUROLITE AKKU B-40 Laser Beam Effect AIR white

Réf. : 41700341

Battery-powered LED beam effect with RGBW colors, RG laser, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control

GTIN: 4026397741162



Prix de catalogue: 570.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 11h en fonction du programme utilisé
- Chargeur automatique intégré
- 5 LED 8 W SMD 9095 4in1 RGBW
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; choix de la couleur réglable; sélection du programme manuel; mode économie d'énergie réglable; vitesse d'écoulement réglable; vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable
- Effet rayons; Laser; effet stroboscope
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 10; 22
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Indicateur de charge
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397741162

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.53 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
télécommande
- A une portée de jusqu'à 50m à l'extérieur

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie intégré Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable Bypass
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 18,5 V, 13000 mAh, 240,5 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 11h en fonction du programme utilisé Durée de charge 7h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 8 W SMD 9095 4in1 RGBW
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 40 mW 532 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux dans la base, flux d'air Front to Rear
Commande:	Stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; auto; full on
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres

Affichage à l'écran:	Indicateur de charge
État LED:	Power, indicateur de charge
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Longueur : 32 cm Largeur : 26 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	7,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Épaisseur du matériau:	3 mm
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 50m à l'extérieur
Fréquence porteuse:	433,92 MHz

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x Mode d'emploi
 1 x télécommande
 4 x vis
 4 x Cale
 1 x déclaration de conformité
 1 x Batterie