


EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Battery-powered IP pixel tube with RGB/CW/WW color mixing, 360° beam angle and CRMX receiver

Réf. : 41700420

GTIN: 4026397742268



Caractéristiques:

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 144 LED 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW (mélange de couleurs homogène)
24 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs réglable; macros couleurs préréglé; balance des blancs réglable; sélection du programme manuel; animations en couleur with two adjustable colors; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant réglable; mode économie d'énergie
- 53 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 37 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 360°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec holding clip
- Monochrome Écran OLED
- Indicateur de charge
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397742268

Poids: 3,90 kg

Longueur: 1.10 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.14 m

- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fonctionnement silencieux
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 13V CC 3000 mA
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) Câble et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	2 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	12600 Hz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; static; full on
Angle de départ:	360°
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Angle de départ (1/10 pic):	360°
Rendu de couleur (CRI):	84 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x holding clip Filetage M10
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , battery runtime calculation
Matériau:	Plastique; Aluminium
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK

Dimension:	Longueur : 109 cm
	Largeur : 7,0 cm
	Profondeur : 7,0 cm
Poids:	2,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x chargeur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x trépied
2 x Clip de fixation
2 x splint
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x adaptateur