

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

Traverse à éclairage interne, 3 x LED 3in1 3 W à émetteur-récepteur QuickDMX

Réf. : 41700501

GTIN: 4026397602234



Prix de catalogue: 202.18 €

TVA 19% incl.

Description:

The AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX is a spotlight equipped with 3 bright 3-watt RGB LEDs (3in1) for lighting within trussing. It is wireless and battery-run (battery life 16 hours) and its small size makes it a great fit for many 3- and 4-point trussing systems. Furthermore, this device is equipped with a built-in QuickDMX transceiver for wireless transmission of DMX512 signals.

You can choose from a variety of different functions such as static colors, continuous RGB color mixture, internal programs, dimmer effects as well as strobe effects with adjustable speed.

The device can either be controlled via DMX or the supplied wireless remote control (Eurolite IR-13). All of these features make the AKKU TL-3 TCL the perfect choice for booth construction, stages and any kind of truss.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397602234

Poids: 1,44 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.19 m

Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 8

- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Écran LCD
- 3 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 5 A
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	24°

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	3 x Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	1,27 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x déclaration de conformité