

## EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

Uplight à LED à LED 4in1 15 W, tête inclinable et émetteur-récepteur QuickDMX

Réf. : 41700505

GTIN: 4026397584646



### Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Angle d'inclinaison de la tête de la LED réglable manuellement
- Lentille frontale interchangeable pour un angle de rayonnement de 9° ou 15°
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; couleurs préréglé; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397584646

Poids: 2,46 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Puissance totale de raccordement: 15 W

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de protection:       | SK III                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:     | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>euro (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de batterie:           | 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh                                                                                                                                  |
| Batterie:                   | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction<br>du programme utilisé<br>Durée de charge 6h                                                                              |
| Type de lampe:              | Lampe LED                                                                                                                                                                  |
| Type de LED:                | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                              |
| Canaux DMX:                 | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                             |
| Entrée DMX:                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                  |
| Sortie DMX:                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                  |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                     |
| Commande:                   | DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la<br>musique via microphone; Télécommande<br>infrarouge                                                                           |
| Fixtures disponibles pour:  | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                                                        |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                                                                   |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ:            | 9°                                                                                                                                                                         |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 9°<br>15°                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/10 pic): | 18°<br>30°                                                                                                                                                                 |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                                                                       |
| Dimension:                  | Largeur : 12 cm<br>Profondeur : 12 cm<br>Hauteur : 14,2 cm                                                                                                                 |
| Poids:                      | 2,21 kg                                                                                                                                                                    |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                            |
| Alimentation électrique:    | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>8,4V 3000 mA                                                                                                                                     |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                  |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x télécommande  
 2 x Batterie  
 1 x Lentille  
 1 x demi-collier en forme d'oméga  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation