

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Weather-proof (IP65) battery powered LED uplight with 10W 4in1 LEDs and QuickDMX

Réf. : 41700548

GTIN: 4026397744163



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 5,5h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs en continu; fondu enchaîné des couleurs ajustable speed; changement de couleur ajustable speed; couleurs préréglé; balance des blancs réglable; sélection du programme manuel; modulation de largeur d'impulsion; mode économie d'énergie; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant
- Effet wash; effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX; RDM; fonction maître/esclave; wireless Master/slave function
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec Étrier; avec étrier à poser au sol; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Indicateur de charge
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Logistique

EAN / GTIN: 4026397744163

Poids: 4,95 kg

Longueur: 0.22 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.23 m

- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Pile/batterie intégré Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 5,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX; RDM; fonction maître/esclave; wireless Master/slave function
Fixtures disponibles pour:	Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3000 Hz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; static; full on
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Angle de départ (1/10 pic):	17°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Étrier à poser au sol Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , battery runtime calculation
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm

Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 17,9 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 19,8 cm
Poids:	4,57 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Filtre à gel
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 2 x vis moletée
 1 x Étrier
 2 x vis
 4 x Cale
 1 x demi-collier en forme d'oméga