

EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX

Uplight IP65 à batterie, LED RGBWA+UV, WDMX et télécommande infrarouge

Réf. : 41700580

GTIN: 4026397657623



Caractéristiques:

- Changement rapide de la batterie sans outil, batterie supplémentaire disponible en option
- Émetteur-récepteur W-DMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé
- Batterie remplaçable sans outil
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 49 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 63 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 8; 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec étrier à poser au sol
- Pieds en caoutchouc
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397657623

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.26 m

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 3000 mA
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 8h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	6; 8; 12
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 17,1 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	4,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x bloc d'alimentation externe
1 x télécommande
1 x Filtre à gel
2 x vis
1 x Plaque
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x Batterie
1 x batterie