

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

Uplight sur batterie IP65, LED RGBW, QuickDMX, disques diffuseurs et télécommande infrarouge

Réf. : 41700585

GTIN: 4026397691610



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 12h en fonction du programme utilisé
- 4 LED 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Écran OLED
- Pieds en caoutchouc
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397691610

Poids: 4,90 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 12h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 19 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	32
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran OLED
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 19,00 cm Profondeur : 15,50 cm Hauteur : 23,25 cm
Poids:	4,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x télécommande
2 x Batterie