EUROLITE AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Petit Uplight à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

Réf. : 41700611

GTIN: 4026397732344

Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 4 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; effet d'uplight
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine

Logistique

EAN / GTIN: 4026397732344

Poids: 0,82 kg

Longueur: 0.13 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Tramite Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable Tramite
Type de batterie:	3 x Lithium-Ion 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 4 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 28 Hz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15000 Hz
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 11 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	0,73 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Câble USB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.