

EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

Projecteur LED sur batterie à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge

Réf. : 41700700

GTIN: 4026397644326



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 12h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 6 LED 4 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397644326

Poids: 2,77 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.26 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 4400 mAh, 65,12 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 12h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 4 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1,5 - 50 Hz
Canaux DMX:	6; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	23400 Hz
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	36°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 17,7 cm Profondeur : 14,3 cm Hauteur : 21,1 cm
Poids:	2,52 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Matériau:	Métal
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x câble XLR
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi