

EUROLITE Jeu de lumières compact AKKU KLS-180

Installation lumineuse LED DMX, complète, batterie rechargeable

Réf. : 41701000

GTIN: 4026397676440



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Projecteur orientable et inclinable
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 20h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8; 21
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant

Projecteur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397676440

Poids: 7,20 kg

Longueur: 0.68 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.33 m

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
barre
- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 20h en fonction du programme utilisé Durée de charge 5h
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3000 Hz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal; Plastique
Dimension:	Largeur : 61 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 27,4 cm
Poids:	5,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)

Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x sac
1 x Mode d'emploi