

EUROLITE Audience Blinder 2 x PAR-36 DMX noir

Matériel de haute qualité pour la scène

Réf. : 42103413

GTIN: 4026397449525



Prix de catalogue: 160.65 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Un déploiement de lumière extrême et rapide comme l'éclair
- Chaque lampe est reliée individuellement à une borne à vis interne, ce qui permet de câbler facilement n'importe quelle version de lampe
- Conception robuste
- Fonction de gradation manuelle par commutateur DIP
- Dimmable
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; bailleur
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397449525

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.26 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1300 W
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	120 V/650 W PAR-36 G-53 STC
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,8 m
Fusible:	F 8 A fusible interchangeable
Culot/douille:	Câbles
Type de lampe:	Lampe halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Construction:	PAR-36
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 38,8 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	2,43 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 4 mm

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi