EUROLITE M-200 Mobile TwinTop Light Set

Compact, mobile lighting system

Réf. : 42109504

GTIN:











Caractéristiques:

- Combines four LED spots and four Matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-200 Compact lightset
- DMX LED spotlight set with 4 spots
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microhone with sensitivity control
- MAT-Bar 4x64 Matrix strip
- Space-saving solution
- Diverse mounting options; via mounting hole for example
- 256 LEDs
- You can find more information under the respective article
- Commandé via stand-alone; DMX
- <p>EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set
  Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport
- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microhone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED 10 mm R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
- Utilisable dans le mode CH DMX 15
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar
  Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug
- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Commandé via stand-alone; DMX
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
  High-quality speaker stand
- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur
- <p>EUROLITE Adaptateur STV-3529 long
  Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg
- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

Données techniques:

Type de lampe:	Lampe LED
Commande:	Stand-alone; DMX
Couleur du boîtier:	Noir

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	55 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	432 x 10 mm R/G/B
Canaux DMX:	15
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Poids:	8,65 kg
Dimension:	Largeur : 120 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm
DMX connection:	3-pin XLR
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1110 x 55 x 295 mm

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	40,00 W
Type de lampe:	Lampe LED
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	6,48 kg
DMX channels:	7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 mm
LED number:	256
Beam angle:	15°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	800 x 90 x 230 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

1 x Projecteur
1 x sac

1 x EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
2 x vis moletée

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.