

EUROLITE KLS-Kombo Pack 6

High performance mobile lighting system

Réf. : 42109546

GTIN:



Caractéristiques:

- Combines four 3-W-LED spots and four LED bars
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109851 EUROLITE LED KLS-801 Compact lightset, 2 x 42109928 EUROLITE LED ACS BAR-12 6000K 12x1W, 2 x 42109929 EUROLITE LED ACS BAR-12 3200K 12x1W, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-801 Compact lightset
- Complete LED light set with 4 spots
- Compact and easy to transport
- 28 3-W-TCL LEDs
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- ACS BAR-12 12x1W
- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- LED intensity and strobe settings
- You can find more information under the respective article
- <p>EUROLITE LED KLS-801 Compact Light Set
- **Bar avec 4 spots équipés chacun de 7 LED 3 W 3-en-1 (RGB) et sac de transport**
- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 7 TCL LEDs per spot

Logistique

- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 7 LED 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Utilisable dans le mode CH DMX 15
- Commandé via stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif); commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 30°
- Pivot TV
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
- **High-quality speaker stand**
- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur
- <p>EUROLITE Adaptateur STV-3529 long
- **Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg**
- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV
- <p>EUROLITE LED ACS BAR-12 6000K 12x1W
- **Handy professional light bar with cold white LEDs**
- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- 2 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via control panel
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED screen and three operating buttons
- Functions: LED intensity and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Ready for connection via power cord with IEC plug for direct KLS-connection
- For stand alone operation you need a normal power cord with safety plug
- 12 LED 1 W high-power blanc froid (CW)
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 5
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 16°
- <p>EUROLITE LED ACS BAR-12 3200K 12x1W
- **Handy professional light bar with warm white LEDs**
- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- 2 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via control panel

- Comfortable addressing and setting via control panel with LED screen and three operating buttons
 - Functions: LED intensity and strobe settings via DMX, Master/Slave
 - Ready for connection via power cord with IEC plug for direct KLS-connection
 - For stand alone operation you need a normal power cord with safety plug
 - <p>OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir
- Câble audio à connecteurs XLR 3 broches**

Données techniques:

Poids: 22,70 kg

EUROLITE LED KLS-801 Compact Light Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	90,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	4 x appareils froids (F) version encastrable sécurisé 1 x appareils froids (F) version encastrable Bypass
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif); commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Poids:	11,75 kg
Dimension:	Largeur : 120 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 31,5 cm
Dimension:	Largeur : 125 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

EUROLITE LED ACS BAR-12 6000K 12x1W

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20,00 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power blanc froid (CW)
Canaux DMX:	2; 5
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	1,49 kg
DMX connection:	3-pin XLR

EUROLITE LED ACS BAR-12 3200K 12x1W

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20,00 W
Fixtures disponibles pour:	Light J
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	1,47 kg
DMX channels:	2/5
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	1 W
LED number:	12
Beam angle:	16°
Dimensions (L x W x H):	80 x 285 x 130 mm

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	0,5 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,08 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED KLS-801 Compact Light Set

1 x Projecteur
1 x sac

1 x EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
2 x vis moletée

1 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

1 x câble XLR