

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180/6

Barre, 6 projecteurs RGBW et 6 LED blanches stroboscopiques

Réf. : 42109632

GTIN: 4026397690408



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
 - Projecteur orientable et inclinable
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 9°
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Projecteur**
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
6 spots pouvant être commandés individuellement
- barre**
- 6 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690408

Poids: 7,60 kg

Longueur: 0.96 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	2 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0,3 - 22 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2700 Hz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 92,6 cm Profondeur : 14,6 cm Hauteur : 26,7 cm
Poids:	6,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	6 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x sac
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi