

## EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180/6

Barre, 6 projecteurs RGBW et 6 LED blanches stroboscopiques

Réf. : 42109632

GTIN: 4026397690408



### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
  - Projecteur orientable et inclinable
  - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
  - Effet stroboscope
  - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 9°
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Projecteur**
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>6 spots pouvant être commandés individuellement
- barre**
- 6 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)<BR> commandé individuellement LEDs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690408

Poids: 7,60 kg

Longueur: 0.96 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.30 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 90 W                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                              |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                           |
| Sortie de courant:                | 2 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                      |
| Fusible:                          | T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fréquence du flash:               | 0,3 - 22 Hz                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                             |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                                            |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge; stand-alone;<br>commande de la musique via microphone; DMX;<br>fonction maître/esclave; QuickDMX via USB<br>(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2;<br>EASY SHOW 3; Light J; Colorchief                                                                                                                                                                      |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                          |
| PWM frequency:                    | 2700 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                  | 9°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 9°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 18                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:         | Tuyau: 1x Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimension:                        | Largeur : 92,6 cm<br>Profondeur : 14,6 cm<br>Hauteur : 26,7 cm                                                                                                                                                                                    |
| Poids:                            | 6,00 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                                                   |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de LED:                      | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                                                                      |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                                                                                         |
| Type de LED:                      | 6 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)                                                                                                                                                                                                                 |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil  
1 x sac  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi