

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180 blanc

Barre à 4 spots RGBW et 4 LED stroboscopiques blanches, connecteur QuickDMX (XLR)

Réf. : 42109635

GTIN: 4026397670066



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
 - Poids léger et compact
 - Projecteur orientable et inclinable
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs prééglé
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8; 21
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 9°
 - Avec Étrier
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Projecteur**
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- barre**
- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670066

Poids: 5,65 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm Étrier
Dimension:	Largeur : 60,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	5,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x sac
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi