

EUROLITE LED KLS MOVE FX Compact Light Set AIR

Réf. : 42109920

Compact bar with spots, derbies, laser, twinkle LEDs, 2 moving heads, AirW wireless system (2.4 GHz), RF remote control and b



Prix de catalogue: 1307.81 €

TVA 19% incl.

Description:

This KLS system provides a complete lighting solution for any party. It features two spots with a total of ten 10 W LEDs with RGBW color mixing for wide-area illumination. The system is complemented by two derby effects, whose beams shine in red, green, blue, and white. Each unit also includes two rows of eight RGB LEDs, capable of creating color moods, chases, and strobe effects.

At the center, there is a star laser that projects a large number of rotating red and green points. It complies with laser class 2M, meaning no laser safety officer or emergency stop is required in Germany (regulations may differ in other countries).

Additionally, two moving spotlights are mounted underneath the bar. Each is equipped with a 21 W cold white LED and can pan 540° and tilt 180°. They offer seven gobos and seven colors plus white for a wide range of effects.

As part of the Eurolite Air series, the KLS Move FX AIR includes an integrated wireless system. This allows system-wide control via a wireless remote, wireless master-slave operation, and the use of an optional wireless foot switch. Alternatively, the system can be controlled via DMX and offers four different DMX modes depending on the level of control required.

The bar is delivered in a practical carrying bag and can be used flexibly on a stand or suspended from a truss.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397756616

Poids: 17,30 kg

Longueur: 1.13 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.18 m

- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m
- 117 programmes de spectacle intégrés
- Avec Étrier
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 26; 46; 45
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; AirW; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête

Projecteur

- 10 LED 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
2 spots pouvant être commandés individuellement
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- Avec un Angle de départ de 18° spot

Effet lumineux

- 8 LED 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W
2 effets lumineux contrôlables individuellement
- Choix de couleur direct pour 8 couleurs prédéfinies

Movinglight

- 2 LED 40 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
2 Movinglights contrôlables individuellement
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de couleur
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête

télécommande

- Commande radio: A une portée de jusqu'à 30m par visibilité

twinkle effect

- 28 LED 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	190 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 26; 46; 45
Entrée DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; AirW; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Portée:	AirW: jusqu'à 70m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; auto; full on
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x Filetage M8 2x Étrier
Type d'écran:	1 x multicolore Écran OLED
État LED:	DMX
Port USB:	Type A
Dimension:	Longueur : 103 cm Largeur : 13,3 cm Hauteur : 45,2 cm
Poids:	15,70 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe
Couleur du boîtier:	Noir mat
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 3 m
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse
Portée:	Commande radio: jusqu'à 30m par visibilité
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, verni
Type de LED:	8 x 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W
Type de LED:	10 x 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	18° spot
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 18° multicolore
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 36°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Spot rouge (R) 1 m : 2590 lx, 3 m : 253,3 lx, 6 m : 60,68 lx Spot vert (G) 1 m : 5339 lx, 3 m : 538,5 lx, 6 m : 131,1 lx Spot B bleu 1 m : 739,4 lx, 3 m : 79,93 lx, 6 m : 19,55 lx Spot blanc froid (CW) 1 m : 5396 lx, 3 m : 581,8 lx, 6 m : 143 lx Spot tous 1 m : 13093 lx, 3 m : 1373 lx, 6 m : 372,6 lx
Type de LED:	2 x 40 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	180° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)

Équipement:	Mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 11,9mm Effet shake
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Spot blanc froid (CW) 1 m : 14407 lx, 3 m : 1084 lx, 6 m : 258 lx
Matériau:	Plastique
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Refroidissement:	Ventilateur dans la tête
Type de LED:	28 x 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité
 2 x Étrier
 1 x télécommande
 1 x sac
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 1 x Batterie