



Caractéristiques:

- Contrôleur compact pour la commande du tube néon LED (article 50499801) via DMX
- 3 canaux de commande séparés pour le mélange des couleurs des LED rouges, vertes et bleues
- Câble à 4 pôles pour le raccordement du tube néon LED
- Boîtier métallique noir robuste
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 6
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone

Logistique

EAN / GTIN: 4026397618709
Poids: 1,35 kg
Longueur: 0.26 m
Largeur: 0.17 m
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1380 W Max. 460 W par canal
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir mat
Diamètre des trous de fixation:	6 x Ø5mm
Dimension:	Largeur : 22,5 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	1,17 kg
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x adaptateur
 1 x Tuyau
 1 x Mode d'emploi