


EUROLITE LED Neon Flex 24V 5m CW Set

Tube lumineux flexible, 600 LED blanc froid (CW), bloc d'alimentation & télécommande, IP44, 2100 lm

Réf. : 50499902

GTIN: 4026397705164



Caractéristiques:

- Tube lumineux extrêmement flexible avec gaine en silicone
- S'allume comme un néon conventionnel
- Image lumineuse claire et uniforme sans points lumineux visibles
- Kit prêt à l'emploi comprenant un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation et des clips de fixation
- Système d'assemblage facile à monter
- Ne peut pas être raccourci ou étendu
- Dimmable avec des gradateurs donnés (accessoires)
- 600 LED blanc froid (CW)
- Commandé via plug and play
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397705164
Poids: 0,93 kg
Longueur: 0.18 m
Largeur: 0.18 m
Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK III

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté 2 broches (M) IP Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable avec des gradateurs donnés (accessoires)
Type de LED:	600 x blanc froid (CW)
Émission de lumière:	En haut 9 mm En bas 1,5 mm
Commande:	Plug and play
Couleur lumineuse:	Blanc froid CW >5000 K
Température de couleur:	6600K
Rendu de couleur (CRI):	84 Ra
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	4 W
Lampes/tuyau:	600 Pièce
Durée de vie:	30000 h
Flux lumineux:	2100 lm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	420 lm/m
Couleur du boîtier:	Laiteux
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 1,6 cm
Poids:	0,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK II
Connexions:	Sortie: borne enfichable à vis
Sortie:	24 V CC; 1 A; 24 W
Couleur:	Noir
Poids:	0,1 kg
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø3mm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux

Contenu de la livraison:

- 1 x Source lumineuse
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 10 x Clip de fixation
- 10 x vis
- 1 x Mode d'emploi