

EUROLITE FIB-450 LED Fiber Light RGB DMX

Fibre optique lumineuse à changement de couleur RGB et contrôle DMX

Réf. : 50520260

GTIN: 4026397388510



Caractéristiques:

- Les fibres de verre sont regroupées et fixées à un illuminateur
- La lumière est transmise par les fibres optiques et s'illumine aux extrémités
- Avantages de la technologie LED : longue durée de vie, faible puissance connectée totale, dégagement de chaleur minimal, quasiment sans entretien avec un rayonnement brillant
- 1 LED 9 W high-power 3in1 RGB
- Choix de la couleur manuel; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 4
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397388510

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.05 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC
Puissance totale de raccordement:	12 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 9 W high-power 3in1 RGB
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Filaments en fibre de verre:	450 Pièce
Couleur du boîtier:	Gris argenté
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø4mm
Matériau:	Métal, 1 mm
Poids:	1,09 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 5 cm
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Sortie:	5 V CC; 2,5 A;
Dimension:	Longueur : 200 cm Diamètre : Ø 0,075 cm
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de prise:	XLR (F) 3 broches; XLR (M) 3 broches

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x bloc d'alimentation externe
 450 x filaments en fibre de verre
 1 x câble XLR
 1 x Mode d'emploi