



Caractéristiques:

- Contrôleur LED compact pour la commande de LED RGB (12 - 24 V) via DMX
- Convertit les signaux DMX512 standard en signaux PWM, par ex. pour les bandes LED
- 3 canaux de commande séparés pour le mélange des couleurs des LED rouges, vertes et bleues
- Bornes enfichables à vis pour le raccordement des LED et de l'alimentation électrique
- Boîtier métallique noir robuste
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 4
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397615203
Poids: 0,16 kg
Longueur: 0.11 m
Largeur: 0.05 m
Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 108 W 12 V CC Max. 216 W 24 V CC 36 W 12 V CC par canal 72 W 24 V CC par canal
Classe de protection:	SK III
Courant de sortie:	Max. 3 x 3 A par canal

Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	Borne à visser
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone
Couleur du boîtier:	Noir mat
Dimension:	Largeur : 4,5 cm Profondeur : 10,9 cm Hauteur : 2,7 cm
Poids:	0,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi