

EUROLITE LED BREAKDANCE Beam Effect

Spectacular RGBW lighting effect with 3 rotating arms, atmospheric effect & unlimited PAN

Réf. : 50944324

GTIN: 4026397759020



Caractéristiques:

- 3 dynamically rotating arms with RGBW beam LEDs and atmospheric RGB lights
- Unlimited PAN rotation of the base and individual arms
- 12 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW commandé individuellement LEDs
- 117 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN,
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Avec un Angle de départ de 1° faisceau
- Commandé via stand-alone; commande de la musique; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base
- Dimmer électronique; couleurs de fond réglable; sens de rotation réglable; vitesse de rotation réglable; macros couleurs
- Exempt de scintillements
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 32; 73

Logistique

EAN / GTIN: 4026397759020

Poids: 11,75 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	150 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW 117 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini
Fréquence du flash:	2 - 25 Hz
Canaux DMX:	32; 73
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base
Commande:	Stand-alone; commande de la musique; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Zero values; hold
Angle de départ:	1° faisceau
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 1° monochrome
Angle de départ (1/10 pic):	Faisceau 2°
Durée de vie:	20000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
État LED:	DMX, Fault
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø11mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 49,67 cm Profondeur : 49,67 cm Hauteur : 25,4 cm
Poids:	9,90 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga
1 x Mode d'emploi