

ANTARI DarkFX IP Wash 2000

Réf. : 51100826

Washlight UV DMX PRO résistant aux intempéries, 33 x LED UV 1,9 W, longueur d'onde profonde (365 nm)
GTIN: 4719850658212

Description:

The Antari DarkFX IP Wash 2000 is an efficient high-output and low-power consumption UV LED wash panel that delivers a peak wavelength of 365 nm and radiant flux output of 24,800 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 33 x 1.9 W high-power UV LEDs, it features a 25° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP65-rated LED panel is suitable for outdoor use and comes with an aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options.

The DarkFX IP Wash 2000 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 3-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON TRUE1 input to connect it to the mains.

Logistique

EAN / GTIN: 4719850658212

Poids: 11,60 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.48 m

Hauteur: 0.22 m

Caractéristiques:

- Lumière visible minimale
- Haute performance à pleine intensité
- Optique spéciale conçue pour une forte exposition aux UV
- 33 LED 1,9 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 1
- Commandé via stand-alone
- Avec un Angle de départ de 25°
- Avec Étrier
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	33 x 1,9 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	2; 1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Longueur d'onde:	368 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 11,6 cm Profondeur : 45,4 cm Hauteur : 33,1 cm
Poids:	10,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation