



Caractéristiques:

- Tube UV avec douille, cordon d'alimentation et fiche secteur
- Boîtier minimal
- Haute luminosité UV
- Temps de démarrage env. 3 min
- Effet UV
- Commandé via plug and play
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine

Logistique

EAN / GTIN: 4026397169171
Poids: 0,83 kg
Longueur: 1.30 m
Largeur: 0.06 m
Hauteur: 0.04 m
Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Culot/douille:	2 x G-13
Angle de départ:	270°
Commande:	Plug and play

Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Aluminium; Plastique; Verre
Dimension:	Longueur : 124,5 cm Largeur : 3,5 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	0,67 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Culot/douille:	2 x G-13
Type de lampe:	Fluorescent tube
Création de couleur:	Ultraviolet (UV)
Durée de démarrage:	180 s
Construction:	Tuyau T8
Position de fonctionnement:	P30 (horizontal $\pm 30^\circ$)
Longueur d'onde:	365 nm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Source lumineuse
 2 x matériel de fixation
 2 x vis
 1 x Mode d'emploi