



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Tube UV avec douille, cordon d'alimentation et fiche secteur
- Haute luminosité UV
- Temps de démarrage env. 3 min
- Effet UV
- Commandé via commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
- Avec un Angle de départ de 100°
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; clubs/écoles de danse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397144703
Poids: 1,28 kg
Longueur: 0.57 m
Largeur: 0.12 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	22 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Commande:	Commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
Angle de départ:	100°

Angle de départ (1/2 pic):	100°
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 47 cm Largeur : 10 cm Hauteur : 4 cm
Poids:	1,13 kg
Puissance totale de raccordement:	15 W
Culot/douille:	2 x G-13
Type de lampe:	Fluorescent tube
Couleur lumineuse:	Réfléchissant les UV
Durée de démarrage:	180 s
Construction:	Tuyau T8
Longueur d'onde:	365 nm
Dimension:	Longueur : 43,8 cm Diamètre : Ø 2,6 cm
Poids:	0,077 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Source lumineuse
 2 x matériel de fixation
 2 x vis
 1 x Mode d'emploi