

MEANWELL Alimentation à découpage 156W / 24V LRS-150F-24

Alimentation à découpage, fermée, 156 W / 24 V CC / 6,5 A

Réf. : 51405086

GTIN: 4026397704266



Caractéristiques:

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle
- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704266

Poids: 0,43 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Norme:	EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,
Couleur du boîtier:	Argenté
Circuit de protection:	Surchauffe; surcharge; Surtension; Court-circuit
Sortie:	24 V CC; 6,5 A; 156 W
Dimension:	Longueur : 17,0 cm

Largeur : 11,0 cm

Hauteur : 3,0 cm

Poids:

0,40 kg

Contenu de la livraison:

1 x bloc d'alimentation externe