

Bloc d'alimentation à découpage universel, 0,6 A

Alimentation à découpage, efficacité élevée

Réf. : 51406009

GTIN: 4007754209600



Caractéristiques:

- Saves electricity costs due to a low power consumption during stand-by (< 0.3 W)
- Switchable output voltage
- Petit format léger
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Switchable polarity by reversing the supplied adapters
- 7 adaptateurs enfichables : prise jack : 2,5 mm, 3,5 mm, fiche creuse : 2,35/0,75 mm, 3,5/1,35 mm, 5,0/2,1 mm, 5,5/2,1 mm, 5,5/2,5 mm

Logistique

EAN / GTIN: 4007754209600
Poids: 0,12 kg
Longueur: 0.09 m
Largeur: 0.07 m
Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20,00 W
Longueur du câble:	1,8 m
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; surchauffe
Sortie:	3/4,5/5/6/7,5/9/12 V CC; 0,6 A;
Dimension:	Largeur : 3,8 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 6,8 cm
Poids:	0,11 kg

Contenu de la livraison:
