

ANTARI J-100 SONIC JET Spray Fogger

Weather-proof high-performance fog jet, produces bursts up to 15 meters high

Réf. : 51701903

GTIN: 4710586557114



Description:

The Antari J-100 is a next-generation jet fog machine engineered to deliver unmatched power, precision and visual impact. Equipped with an IP53 rated turbo fan, it produces strong, focused and directional fog bursts that cut through large venues with impressive intensity and speed.

Designed for real-world professional use, the J-100 features an IPX3 rated, splash-resistant exterior, providing reliable performance even in challenging environments where moisture or unpredictable conditions may occur -- a key advantage for touring, outdoor events, theme parks, and concert stages.

Its rugged construction pairs with a sleek, compact design, and it comes standard with a durable hanging bracket, making installation flexible for both floor-based and rigging applications.

Whether delivering punchy atmospheric hits or powering high-energy effects, the J-100 represents fog performance at its finest -- reimagined, refined, and elevated. Experience precision. Experience power. Elevate your stage with Antari Sonic Jet.

Caractéristiques:

- IP53
- Améliorez chaque fête avec un brouillard exceptionnel
- Produit un brouillard violent
- Étendue de l'émission: Vertical env. 15 m
- Commandé via DMX; stand-alone; commande radio peut être équipé ultérieurement; RDM; minuterie
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau

Logistique

EAN / GTIN: 4710586557114

Poids: 20,55 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.43 m

- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 2

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	2400 W
Type de protection:	IP53
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 8 min
Étendue de l'émission:	Vertical env. 15 m
Capacité du réservoir:	Fluide fumigène à base d'eau external tank
Canaux DMX:	2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	1 x XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Commande:	DMX; stand-alone; commande radio peut être équipé ultérieurement; RDM; minuterie
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Circuit de protection:	Surtension; surchauffe
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 43 cm Largeur : 39 cm Hauteur : 44 cm
Poids:	18,60 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Récipient
 1 x Tuyau
 1 x Filtre
 1 x Étrier
 1 x vis moletée
 2 x vis
 1 x Support