

EUROLITE Machine à fumée lourde NB-150 ICE

Machine simple à fumée lourde 1 500 W, télécommande, refroidissement avec des glaçons

Réf. : 51701983

GTIN: 4026397638608



Description:

Simple floor fogger with 1500 W, remote control, ice cube cooling

The EUROLITE NB-150 ICE ground fogger produces large quantities of low-lying ground fog. It is ideal for stages and discotheques. The NB-150 ICE can score points with its short warm-up time and low fluid consumption. It works with conventional fog fluid and ice cube cooling.

To obtain 25 minutes of continuous fog at full output, you need to fill the ground fogger with four kilograms of ice cubes. You can easily empty and clean the NB-150 ICE via the drain. The tank is removable.

The fog effect is triggered by DMX or via the integrated control module with LCD display. Alternatively, you can easily control the ground fogger with the wired remote control.

You can easily adjust the temperature with the thermoswitch. Intervals, duration and fog quantity can also be variably adjusted according to your requirements.

The sturdy metal housing is equipped with carrying handles and transport castors.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397638608

Poids: 22,20 kg

Longueur: 0.75 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.46 m

Caractéristiques:

- Faible consommation de fluide
- 4 kg de glaçons permettent d'obtenir 25 minutes de brouillard continu à pleine sortie
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Débit continu
- Dispositif de vidange pour une évacuation et un nettoyage faciles
- Connecteurs XLR à 5 pôles pour connecter et contrôler plusieurs appareils de manière synchrone

- Boîtier solide métallique
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 5 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande câblée
- Monochrome Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1500 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	2,5 m
Temps de chauffe:	Ev. 4 min
Étendue de l'émission:	Env. 5 m
Capacité du réservoir:	2 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de fluide:	Ev. 25 ml/min
Compartiment congélateur:	4 kg
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande câblée
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Couleur du boîtier:	Argenté
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Circuit de protection:	Surchauffe
Dimension:	Largeur : 36 cm Profondeur : 68 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	19,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Récipient
- 1 x Filtre