

EUROLITE Fogger de tournée N-130

Machine à fumée de tournée dans mallette, puissance de chauffage de 1300 W

Réf. : 51702065

GTIN: 4026397668001



Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Description:

Touring fog machine in case with 1300 Watt

Create a mysterious atmosphere on your stage with the EUROLITE N-130 Tour Fogger - or use the Fogger for large live events, discotheques, theatres or TV and film productions to increase the effect of your spotlights and laser beams.

Thanks to its compact dimensions and integration in the flightcase, the fog machine is also ideal for mobile events. The stable case of the fogger also ensures high resistance and durability. Addressing and setting can be done via the control unit with LCD display.

The built-in "Instant Stop" of the fog machine ensures that no more fog escapes when the fog function is switched off. The innovative quick release system allows you to quickly and easily disconnect the fluid hose from the canister and remove the tank.

You can control the device via timer, DMX or in operate it in stand-alone mode.

The EUROLITE N-130 is operated with conventional water-based fog fluid.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397668001

Poids: 16,10 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.33 m

Caractéristiques:

- Intégré dans un Flightcase empilable pour une grande résistance et durabilité et un transport facile
- Minuterie avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- La fonction d'arrêt instantané permet un contrôle précis sans rebrumisation
- Régulation automatique de la température
- Tuyau de fluide facilement amovible grâce à un raccord rapide
- Étendue de l'émission: Vertical env. 5 m

- Étendue de l'émission: Horizontal env. 6 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via DMX; stand-alone; minuterie
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1350 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 5 min
Volume de débit:	Env. 510 m³/min
Étendue de l'émission:	Vertical env. 5 m Horizontal env. 6 m
Capacité du réservoir:	3,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de fluide:	Evn. 100 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; stand-alone; minuterie
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Élément chauffant:	1300 W
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 39 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 26,5 cm
Poids:	14,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Récipient
- 1 x Tuyau
- 1 x Filtre